

Superior DoorProtect Plus Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder mit Reedschalter, Erschütterungs- und Neigungssensoren



BASELINE

DoorProtect Plus Jeweller

1 Reedschalter

SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube

Normale Batterie

Glänzendes Gehäuse

Verfügbar für alle PRO

SUPERIOR

Superior DoorProtect Plus Jeweller

2 Reedschalter

SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube

Verbesserte Batterie

Mattes Gehäuse

Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



Vielfältige Funktionen in einem Gerät

- Zwei Reedschalter zur Erkennung des Öffnens von Türen oder Fenstern
- Beschleunigungssensor zur Erkennung von Erschütterungen, Vibrationen und Änderungen des Neigungswinkels



Zusätzliche Funktionen

- Anschluss für einen Melder vom Drittanbieter mit NC-Kontakt (Normal geschlossen)
- Türglocke-Funktion: Ajax Sirenen geben einen speziellen Ton ab, wenn die Tür geöffnet wird



Zuverlässige Erkennung

- Ausgestattet mit 2 Reedschaltern und 2 Magneten unterschiedlicher Größe
- Reedschalter aus Kunststoff: haltbarer als solche aus Glas
- Erschütterungs- und Neigungssensoren werden in der App konfiguriert



Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1200 m (3900 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus



Vollkommene Autonomie

- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic-Batterie



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Einfache Installation und Austausch

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeater</p>  <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Funkfrequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1200 m bis zu 3900 ft Im Freifeld</p>	<p>Erkennung</p> <p>Sensorelemente 2 × Reedschalter 1 × Beschleunigungssensor</p> <p>Empfindlichkeit des Erschütterungssensors 3 Stufen Einstellbar von PRO oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Aktivierungsschwelle des Neigungssensors von 5° bis 25° Einstellbar von PRO oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Anschluss eines Melders eines Drittanbieters Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR123A</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -10°C bis +40°C von 14°F bis 104°F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 103 × 22 × 21 mm 4,06" × 0,87" × 0,83"</p> <p>Gewicht 37 g 1,31 oz.</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior DoorProtect Plus Jeweller 2 Magnete (klein und groß) 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket mit einer Befestigungsschraube Montageset Außen montierte Anschlussklemme Schnellstartanleitung</p>



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems