


Superior LineSupply (75 W) Fibra


Modul zur zusätzlichen Stromversorgung.
Verfügt über zwei Fibra-Ausgänge.



Dieses Gerät gehört zur **Produktlinie Superior**.
Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-
Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



Superior LineSupply (45 W) Fibra ist ebenfalls erhältlich.
Das Gerät bietet eine geringere Ausgangsleistung sowie eine
Ausgangsleitung statt zwei.




Zusätzliche Stromversorgung für kabelgebundene Ajax Geräte

- Teilt eine Fibra-Leitung in zwei Leitungen
- 30 W Ausgangsleistung für angeschlossene Geräte und 15 W für das Aufladen des Notstromakkus
- Zusätzliche Versorgung der Leitung mit beliebiger Konfiguration von kabelgebundenen Geräten
- Leitungserweiterung¹ um 2000 m (6550 ft)
- Backup-Stromversorgung durch den verbundenen Akku im Falle eines Verlusts der Hauptstromversorgung




Sabotageschutz

- Sabotagealarm²
- Schutz vor Kurzschluss und Überspannung
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung



Fibra Kommunikationstechnologie

- Kabelgebundene Verbindungsreichweite zwischen dem Modul und der Hub-Zentrale bei einer Entfernung¹ von bis zu 2000 m (6550 ft)
- Verschlüsselte Kommunikation
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit der Hub-Zentrale über die automatische Leitungsscanfunktion oder den QR-Code
- Konfiguration und Test vor Ort oder per Fernzugriff über Ajax Apps
- Bequeme Montage in Case (separat erhältlich)
- Einfache Wartung

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ	Kompatibilität mit Hub-Zentralen Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=LSU.75.F	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale Kommunikationstechnologie Fibra Kabelverbindung U/UTP-Kabel cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter 4 × 0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP-Kabel cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)	Stromversorgung für Geräte der Drittanbieter Anzahl der Ausgangsleitungen 1 Wenn Sie nur eine Ausgangsleitung benötigen, wählen Sie Superior LineSupply (45 W) Fibra Ausgangsspannung 24 V== Maximaler Ausgangsstrom 1,25 A Für jeden Ausgang
Stromversorgung Hauptstromversorgung 100–240 V~, 50/60 Hz Notstromversorgung 12 V==-Akku mit einer Kapazität von 7 bis 18 Ah Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten	Installation Betriebstemperatur von –10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %	Gehäuse Farbe weiß, schwarz Abmessungen 160 × 85 × 53 mm 6,3" × 3,35" × 2,09" Gewicht 324 g 11,4 oz.	Lieferumfang Superior LineSupply (75 W) Fibra Stromversorgungskabel Akku-Anschlusskabel Zwei Terminaladapter Schnellstartanleitung Das Case ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird separat verkauft

¹ Bei Verwendung eines U/UTP-Kabels, cat.5, 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG).

² Benachrichtigung über Versuche, das Case zu öffnen oder es von der Oberfläche zu lösen. Nur verfügbar, wenn Superior LineSupply (75 W) Fibra im Case installiert ist, das separat verkauft wird.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/linesupply/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems