

Superior DoorProtect Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder mit Reedschalter



BASELINE

DoorProtect Jeweller

1 Reedschalter

SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube

Normale Batterie

Glänzendes Gehäuse

Verfügbar für alle PRO Benutzer

SUPERIOR

Superior DoorProtect Jeweller

2 Reedschalter

SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube

Verbesserte Batterie

Mattes Gehäuse

Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

>< Zuverlässige Erkennung

- Langlebige Reedschalter aus Kunststoff
- Zwei Reedschalter für die Installation des Magneten auf der rechten oder linken Seite des Melders
- Flexible Installation mit Magneten in zwei Größen



Jeweller

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1200 m (3900 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



Zusätzliche Funktionen

- Anschluss für einen Melder vom Drittanbieter mit NC-Kontakt (Normal geschlossen)
- Türglocken-Funktion: Ajax Sirenen signalisieren, wenn die Tür geöffnet wird



Vollkommene Autonomie

- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic-Batterie



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm zur Meldung von Demontageversuchen
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- Schraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- SmartBracket-Montageplatte für Installation ohne Demontage des Geräts

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern</p>  <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=DP.S.J</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1200 m bis zu 3900 ft Im Freifeld</p>	<p>Erkennung</p> <p>Sensorelemente 2 Reedschalter</p> <p>Eingang für den Anschluss eines Melders eines anderen Herstellers Kabelgebundener Melder mit NC-Kontakt (Normal geschlossen)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR123A</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 103 × 22 × 21 mm 4,05" × 0,87" × 0,83"</p> <p>Gewicht 37 g 1,31 oz.</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior DoorProtect Jeweller 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Großer Magnet Kleiner Magnet SmartBracket mit einer Befestigungsschraube Installationsset Außen montierte Anschlussklemme Schnellstartanleitung</p>



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-jeweller/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems