

IPR-SBL1500WL3.6-AI

5MP Wi-Fi Bullet Kamera , 3.6mm(89°), 2.4GHz, WiFi 6, IP67



Highlights

**5 Megapixel**

Klares Bild mit scharfen Details

**Smart Dual Light**

Erfasst Farbdetails für die Nachbereitung der Ereignisse

**AI Menschen Erkennung**

Konzentriert sich auf das Wesentliche und reduziert Fehlalarme

**AI Fahrzeug Erkennung**

Konzentriert sich auf das Wesentliche und reduziert Fehlalarme

**Eingebautes Mikrofon**

Bietet nachvollziehbare Audiodetails

**Bluetooth Pairing**

Schnelles Pairing mit Bluetooth

**Wi-Fi 6**

Nahtlose Integration von Geschwindigkeit und Anti-Interferenz

**IP67 Schutz**

Hält rauen Umgebungen stand

**DMSS APP**

Leicht zu bedienen

**H.265**

Fortschrittliche H.265-Komprimierung Technologie

**Unterstützt Micro SD**

Kostengünstige Speicherung

Spezifikationen

Kamera	
Bild Sensor	1/2.7" CMOS
Max. Auflösung	2880 (H) x 1620 (V)
ROM	-
RAM	-
Scanning System	-
Elektronischer Shutter	-
Min. Beleuchtung	0.007 lux@F1.6 (Farbe), 0.0007 lux@F1.6 (B/W), 0 lux (Infrarot an)
S/N Ratio	> 56dB
IR Distanz	Bis zu 30m IR, Bis zu 30m Warm Licht
IR AN/Aus	Auto/Manuell
IR LED Anzahl	1 (IR LED), 1 (Warm Licht)
Verstellbereich	Schwenken: 0° - 360° Neigen: 0° - 9° Drehen: 0° - 360°

Objektiv Typ	Fix Objektiv
Objektiv Aufsatz	M12
Brennweite	3.6mm
Max. Blende	F1.6
Blickwinkel (FoV)	H: 89°, V: 48°, D: 104°

Menschen Erkennung	✓
Fahrzeug Erkennung	✓

Video Kompression	H.264B, H.264, H.264H, H.265
Video Bildrate	Main Stream: 2880 x 1620 @1-25fps Sub Stream 1: 640 x 360 @1-25fps
Video Bitrate	H.264: 32 kbps-6144kbps H.265: 32 kbps-6144kbps
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W
WDR	DWDR
Bewegungserkennung	An/Aus (4 Bereiche, rechteckig)
Bild Rotation	0°/180°

Eingebautes Mikrofon	✓
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, PCM

Netzwerk Anschluss	RJ45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Wi-Fi Pairing	Bluetooth
Speicher	Micro SD bis zu 256GB
Integration	ONVIF (Profil S/G/T), CGI
Management Software (VMS)	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Mobile Client	iOS, Android

Zertifizierung	CE
----------------	----

Spannungsversorgung	DC12V
Verbrauch	Normal: 2.4W (DC12V), Max.: 4.3W (DC12V)

Betriebstemperatur	-30°C—+50°C
Schutzart	IP67
Vandalismusschutz	-


Gehäuse Material	Metall + Kunststoff
Produkt Abmessungen	172.4mm x 83.3mm x 75mm
Gewicht	0.3 Kg



WMB-BX
Montage Dose



PFA130
Montage Dose



V-CM
Eckhalterung



V-MAST2
Mastmontage Halterung



Netzteil
DC12V, 1A Netzteil (inkludiert)

Abmessungen (mm)

mm [inch]

