

VIDM2801-4K

28" HDMI/DP 4K internal PSU monitor



Produkteigenschaft

- 4K HD-Lösung
- Verwendung eines vollständig importierten LED-Bildschirms in Industriequalität, konzipiert für CCTV.
- Hohe Helligkeit, hoher Kontrast, hohe Auflösung.
- Passen Sie die neueste 3D-Digitalfilterung und 3D-Digital-Rauschunterdrückungstechnologie an.
- Bildschnelle Reaktion; 178° weiter Betrachtungswinkel; Stellen Sie sicher, dass die Bilddarstellung nicht deformiert wird.
- 7/24 Arbeitsstatus; 5 Jahre weiterarbeiten.
- Metallgehäusedesign, Anti-Statik, Anti-Magnetfeld, Anti-Interferenz, keine Strahlung.
- Menü „Humanisieren“; Bequemer Controller.

DNle digitale Bildverarbeitung

Dynamische Optimierung



Natürliche Farbe



Kontrastverstärkung



Detailverbesserung



4K UHD HD-Auflösung

UHD-Qualität

3840P/2160P

4*FUHD/8*HD



ANZEIGEMERKMALE

Modusname	LC-ME2801-4K
Bildschirmgröße	28"
Aktiver Anzeigebereich (mm)	620,93 mm (B) × 341,3 mm (H)
Anzeigemodus	16:9
LED-Typ	TFT-LED
Auflösung	3840 × 2160
Anzeigefarbe	1,073G
Pixelabstand (mm)	0,1617 (H) × 0,1617 (V)
Helligkeit (Nits)	350cd/m2
Kontrastverhältnis	1000:1
Blickwinkel	178(H) /178(V)
Reaktionszeit	5ms
Hintergrundbeleuchtung	LED

INPUT-OUTPUT

HDMI 2.0	3
DP	1
USB	1
Leistung	1
Lautsprecher	2x3W (Stereo)

VIDEO

Farbsystem	PAL/NTSC/SECAM
OSD-Steuerung	Automatische Anpassung, Helligkeit, Kontrast, Hori. / Vert. Position, Takt, Phase, Farbe, Sprache.
3D-Kammfilter	JA
Unterstützt Bild-in-Bild (PIP)	JA

POWER&Mount Way

Leistung	AC100V~240V, 50/60Hz
Arbeitstemperatur	- 30 bis +85°C
Energieverbrauch	<40W
Speisekarte	Chinesisch/Englisch (andere Sprachen unterstützt)
Montage/Gewicht	VESA-Halterung/7 kg
MTBF	50000 Stunden

ZUBEHÖR

INKLUSIVE ZUBEHÖR	Industrie-Netzteil, Schraube, Kabelhalter, Kurzanleitung
-------------------	--

